



LEGENDA MIESTNOSTÍ ÚROVEŇ ±0,000								
P.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	TYP PODLAH	STENY	STROPY	POZNÁMKA	
101	CHODBA	8.23	KD,CR	P1	VO	SDK	v podlahe čistiaca rohož, keram. sokel 100mm, s.v. 2,9m	
102	DOPING, VYŠETROVŇA	15.23	KD	P1	VO	VPC	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
103	HYGIENA	2.90	KD	P1	SO,KO	VPC	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
104	WC	1.45	KD	P1	SO,KO	VPC	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
105	ŠATŇA ROZHODCOVIA	15.24	PVC	P1	VO	VPC	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
106	HYGIENA	4.99	KD	P1	SO,KO	VPC	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
107	UPRATOVAČKA	5.14	KD	P1	SO,KO	SDK	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
108	MIX ZÓNA	33.65	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm, s.v. 2,9m	
109	SCHODISKO	9.11	KD	P4	VO	SDK		
110	CHODBA	13.34	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm, s.v. 2,9m	
111	ŠATŇA TRÉNER	14.85	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
112	HYGIENA	5.24	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
113	ŠATŇA HOSTIA	32.98	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
114	MASÉR	11.32	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
115	WC	2.73	KD	P1	SO,KO	SDK	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
116	HYGIENA	14.00	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
117	WC	7.37	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
118	SUŠIAREŇ	12.69	KD	P1	SO,KO	M	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
119	PLYNOVÁ KOTOLŇA	16.82	BM	P2	VO	M	s.v. 2,9m	
120	OTVORENÁ PREDSIEN	4.82	BM	P2	VO	M	s.v. 2,9m	
121	CHODBA	14.02	KD,CR	P1	VO	SDK	v podlahe čistiaca rohož, keram. sokel 100mm, s.v. 2,9m	
122	CHODBA	17.48	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm, s.v. 2,9m	
123	DELEGÁTI	8.36	KD	P1	VO	SDK	s.v. 2,9m	
124	WC	2.80	KD	P1	SO,KO	SDK	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
125	ŠATŇA TRÉNER	14.15	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
126	HYGIENA	5.23	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
127	ŠATŇA DOMÁCI	33.01	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
128	MASÉR	11.32	KD	P1	VO	SDK	keram. sokel 100mm; SDK znížený podklad s.v. 2,7m; na stlepe nový náter	
129	WC	2.72	KD	P1	SO,KO	SDK	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
130	HYGIENA	13.28	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
131	WC	7.37	KD	P1	SO,KO	SDKI	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
132	SKLAD	13.84	KD	P1	VO	M	s.v. 2,9m	
133	PRÁČOVŇA	8.26	KD	P1	SO,KO	M	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
134	OŠETROVŇA	8.11	KD	P1	SO,KO	SDK	keramický obklad 2,0m, SDK znížený podklad s.v. 2,7m	
UŽITKOVÁ PLOCHA		392.04						

POZNÁMKA:  
 KD – Protišmykové gresová keramická dlažba; BM – Betónová mazačina o vysp Parbex F2;  
 SP – Sendvičový panel; CR – Čistiaca rohož RIVAL GTX;  
 SDK – Sadrokartónový znížený strop a malovka; vo vlhkej prevádzke vodeodolný;  
 VO – Váp.-cem. ometka a umývateľná malovka do v. 1,5m; KO – Keramický obklad.

- LEGENDA MATERIÁLOV:
- PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO (TEHLA CDM)
  - PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO (KERAMICKÁ TEHLA)
  - PŮVODNÉ PŘEČKY (KERAMICKÁ TEHLA)
  - PŮVODNÉ NOSNÉ STĚNY (ŽELEZOBETÓN)
  - NOVÉ MURIVO Z PŮROBĚTNÝCH TVAROVEK NA LEPIACIU MALTU
  - MINERÁLNÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
  - SANITÁRNA STĚNKA PRE HYGIENICKÉ ZARIADENIA
  - TEPELNOIZOLAČNÉ OBVODOVÉ PANEĽY (TRIMOTERM Power-T), hr. 172mm, výška 3700mm

- LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:
- M1 Nové hliníkové okná a dvere s tepelnoizolačným zasklením, v mieste zmeny rozmerov otvoru doplnenie pŮrobetónovými tvarovkami, RAL 7015
  - M2 Vyhodnotenie nových náštipných podlahových vrstiev podľa tabuľky legendy miestností.
  - M3 Vyhodnotenie nových sadrokartónových podlahov, podľa tabuľky legendy miestností
  - M4 Zamurovanie otvorov pŮrobetónovými tvarovkami
  - M5 Vymurovanie nových stien z pŮrobetónových tvarovok
  - M6 Omietnutie interiérových stien a stropov ometkami typu podľa tabuľky legendy miestností. Všetky ometky sa opatrí farebným náterom dostatočne paropriepustným.
  - M7 Montáž nových interiérových drevených dverí spolu so zárubňami.
  - M8 Nová povrchová úprava stupaňa + nový náter zbradlí
  - M9 Nová konštrukcia atiky ( CETRIS dosky + zateplovací systém)
  - M10 Sendvičové fasádne panely s minerálnou izoláciou, hladký panel ( mikrovlny)
  - M11 Nové ocelové exteriérové schodisko, pochádzny rošt

- M12 Nové ocel. zbradlie
- M13 Nový strešný trapezový plech TR 50
- M14 Zateplenie obvodových stien minerálnou izoláciou hr. 120 mm, silikátová ometka
- M15 Nový fasádny trapezový plech (mikroprofil),bočné a predná strana ocel. konštrukcie
- M16 Dobelónovanie schodov a stupňov na tribúne
- M17 Vyspravenie tribúny reprofilačnú malta + náter na betón konštrukcie
- M18 Osadenie nových sedadiel
- M19 Nové dažďové zvodové potrubia
- M20 Náter exteriérových ocel.stĺpov
- M21 Konštrukcia pre striedačky hráčov
- M22 Ocel.konštrukcia pre dorovanie stupaňa tribúny
- M23 vodica kolajnica pre exist.teleskopické prestrešenie
- M24 výlez na strechu 800x700 mm
- M25 prístup k tv plošine – pochádzny plech + ocel.zbradlie s ocel lanom

±0,000 = 253.44 m.n.m.

Číslo	Dátum	Príčina zmeny	Elaboval	Resp. dizajnér	Proj. manažér
01	09/2016	prvá revízia	M.Drbilková	M.Drbilková	P.Uhrovič
00	06/2016	Prvé vydanie	Z.Subová	M.Drbilková	P.Uhrovič

PROJEKT / PROJECT:

## REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA - STAVEBNÉ ÚPRAVY

ZÁKAZNÍK / CLIENT: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom

DESIGN ENGINEERING s.r.o. Pališády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu	Vypracoval / Elaborated by: Ing. Zuzana Subová
Kontroloval / Responsible Designer: Ing. arch. Mária Drbilková	Manažér projektu / Project Manager: Ing. Peter Uhrovič

Miesto / Place: okr. ŽH, k.ú. Žiar nad Hronom  
 C-KN: 1574/15, 1574/16, 1574/19, 1574/26, 1574/28, 1574/27, 1574/1, 1574/21-22-23-24, 1574/26, 1574/39

Formát: 8xA4      Zakazka / Order: 1605      Dokument č. / Document No.: 1605-DSP-E01010-V-06

Stupeň projektu: DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE      Mierka / Scale: 1:75      Revízia / Revision: 00

Objekt-Súbor: SO 001

Profesia: stavebno-architektonická časť

Názov / Title: Pôdorys 1 np - návrh

Zakazka	Stupeň	SOPS	Profesia	Typ	Číslo
Order	Level	BO/OF	Profession	Type	No.
1605	DSP	E01	010	V	06