



PRACOVNÉ MIESTO V OBCI SCHÉMA 1

Schéma B 1 TP 6/2013
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO
PEVNÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

SCHÉMA Č. 1
ZABEZPEČENIE OBLASTI DLHODOBÉHO
PRACOVISKA

- 1) NESPEVNENÁ KRAJNICA OHRADENIE VÝKOPU ZÁBRANOU ALEBO OPLATENÍM V MIESTE REALIZÁCIE VJAZDU
- 2) VO VÝNIMOČNOM PRÍPADE 5,0 m

- VYMEDZENIE JAZDNÝCH PRUHOV ODSTRÁNITEĽNÝM DOČASNÝM VODOROVNÝM DOPRAVNÝM ZNAČENÍM ALEBO DOPRAVNÝMI GOMBÍKMI (ODSTUP 0,3m–0,5m)
- NA PRVEJ SMEROVACEJ DOSKE OSADENÁ DZ C 6a,
- OSADENÁ SADA TROCH FUNKČNE VIAZANÝCH VÝSTRAŽNÝCH SVETIEL TYPU VS1 (TRIEDA L8H)

ZABEZPEČENIE PRACOVISKA

- PRIEČNA UZÁVERA
 - OBOJSTRANNÝMI SMEROVACÍMI DOSKAMI Z4 a, Z 4b – 1 ks
 - ODSTUP – MAX. 2M
- POZDĽŽNA UZÁVERA
 - POZDĽŽNA UZÁVERA ZO STRANY CHODNÍKA ZÁBRANOU NA OZNAČENIE UZÁVIERKY Z 2a SPOLU S VÝSTRAŽNÝMI SVETLAMI TYPU VS3 (TRIEDA L2L. L6, L8G)
- PRIEČNA UZÁVERA
 - OBOJSTRANNÝMI SMEROVACÍMI DOSKAMI Z 4a, Z 4b – 1 ks
 - ODSTUP – MAX. 2M
 - NA SMEROVACEJ DOSKE OSADENÁ DZ C 6b

POZNÁMKA

1. PRENOSNÉ ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY SÚ ZÁKLADNÉHO ROZMERU, TRIEDA RETROREFLEXIE RA2 PODĽA STN EN 12899–1. ČERVENÉ A BIELE PRUHY NA SMEROVACÍCH DOSKÁCH, NA ZÁBRANÁCH NA OZNAČENIE UZÁVIERKY A NA VODIACICH TABULIACH SÚ Z RETROREFLEXNEJ FÓLIE TRIEDY RA2 PODĽA STN EN 12899–1.

VYHOTOVENIE VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA BUDE NASLEDOVNÉ

1. PRÍPADNÉ DOČASNÉ VODOROVNÉ ZNAČENIE BUDE VYHOTOVENÉ Z LEPENEJ REFLEXNEJ FÓLIE ORANŽOVEJ FARBY

ZOZNAM NAVRHOVANÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PRE SCHÉMU č. 1

Č. DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PODĽA VYHL.225/2004Z.z.	ZOBRAZENIE ZNAČKY	ROZMER (mm)	UMIESTNENIE ZNAČKY	STANIČENIE V km TRASY
A 19	PRÁCA NA CESTE Zn plech, RFX FÓLIA 3M I. TRIEDA EG 2ks	ZÁKLADNÝ a=900	VIĎ SCHÉMA 1
C 6a	PRIKÁZANÝ SMER JAZDY Zn plech, RFX FÓLIA 3M I. TRIEDA EG 1ks	ZÁKLADNÝ a=700	VIĎ SCHÉMA 1
IP 30	ZMENA MIESTNEJ ÚPRAVY Zn plech, RFX FÓLIA 3M I. TRIEDA EG 1ks	ZMENŠENÝ 750x1000	VIĎ SCHÉMA 1
Z2b Z2b+ VS1/VS2	ZÁBRANA NA OZNAČENIE UZÁVIERKY + VÝSTRAŽNÉ SVETLO Zn plech, RFX FÓLIA 3M II. TRIEDA HIP 6ks	ZÁKLADNÝ 1000x220	VIĎ SCHÉMA 1
Z4a Z4a+ VS1/VS2	SMEROVACIA DOSKA ĽAVÁ + VÝSTRAŽNÉ SVETLO Zn plech, RFX FÓLIA 3M II. TRIEDA HIP 1ks	ZÁKLADNÝ 330x1100	VIĎ SCHÉMA 1
Z4b Z4b+ VS1/VS2	SMEROVACIA DOSKA PRAVÁ + VÝSTRAŽNÉ SVETLO Zn plech, RFX FÓLIA 3M II. TRIEDA HIP 1ks	ZÁKLADNÝ 330x1100	VIĎ SCHÉMA 1

±0,000 = 252,78 m.n.m.

00	06/2016	Prvé vydanie	M. Fronková	M. Fronková	P.Uhrovič
Cha.no. Čís.zm.	Date datum	Description of Change Popis zmeny	Elaborated by Vypracoval	Resp. designer Zodp.projektant	Proj. manager HIP
PROJEKT / PROJECT:					
REKONŠTRUKCIA FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA - STAVEBNÉ ÚPRAVY					
ZÁKAZNÍK / CLIENT:					
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o., A. Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom					
		DESIGN ENGINEERING a.s. Palisády 33 811 06 Bratislava SLOVAKIA office@deseng.eu www.deseng.eu	Vypracoval / Elaborated by :		Ing. Marianna Fronková
			Kontroloval / Responsible Designer :		Ing. Marianna Fronková
			Manažér projektu / Project Manager:		Ing. Peter Uhrovič
Miesto / Place: okr. ZH, k.ú. Žiar nad Hronom C-KN: 1574/15,1574/16,1574/19,1574/5,1574/6,1574/7 1574/1,1574/21-22-23-24,1574/26,1574/39		Format: 2xA4	Zákazka / Order: 1605	Dokument č. / Document No.: 1605-DSP-G01000-V-08	
Stupeň projektu: Document Type:			DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		Mierka / Scale: 1:600
					Revízia / Revision: 00
Objekt-Súbor: Object-Complex:		SO 110 Spevnené plochy a komunikácie			
Profesia: Profession:		G1) Komunikácie a spevnené plochy			
Názov / Title:		DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			
Zákazka Order	Stupeň Level	SO/PS BO/OF	Profesia Profession	Typ Type	Číslo No.
1605	DSP	G01	000	V	08