

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Technické služby Žiar nad Hronom, s r.o.	
Dňa: - 6 -06- 2025	
Č. 83	komu: S/E

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ:	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Štatutárny orgán:	Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ spoločnosti
Sídlo:	A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:	31 609 651
DIČ:	2020479714
IČ DPH:	SK2020479714
Banka:	SLSP Žiar nad Hronom
IBAN:	SK10 0900 0000 0000 7434 0235
Zodpovedná osoba vo veciach technických:	Stanislav Bazalik
Tel.:	0915 088 822
E-mail:	stanislav.bazalik@tszh.eu

(ďalej ako „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ:	Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.
Štatutárny orgán:	Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva
Sídlo:	SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:	44 877 315
DIČ:	2022865482
IČ DPH:	SK2022865482
Registrácia:	OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č. 970/S
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech & Slovakia a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK82 1111 0000 0011 6485 0006
Kontaktná osoba:	Ing. Ľuboš Žilincár, riaditeľ
Telefón:	+421 905 354 323
Email:	lubos.zilincar@tsziar.sk

(ďalej len „poskytovateľ“)

Čl. II
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej poskytnutie služieb zberu, prepravy, prípadného triedenia, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov (ďalej iba „nakladanie s odpadmi“) pre roky 2025/2026 v zmysle priloženej cenovej ponuky – Príloha č. 1.
2. Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb nakladania s odpadmi pre roky 2025/2026 v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane jeho vykonávacích predpisov a ďalších príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ sa zaväzuje pri všetkých činnostiach súvisiacich s nakladaním s odpadmi pre objednávateľa dodržiavať hierarchiu nakladania s odpadmi podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Čl. III Cena plnenia

1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre objednávateľa činnosti uvedené v čl. II tejto zmluvy riadne, v dojednanom časovom období, na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu za vykonané činnosti za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Cena za jednotlivé služby súvisiace s predmetom zmluvy je stanovená v zmysle cenníka v prílohe č. 1
3. Poskytovateľ garantuje objednávateľovi, že cena plnenia podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky požadované činnosti a predmet zmluvy poskytovateľ za dojednanú cenu dokáže plniť.
4. Cena plnenia je výsledkom verejného obstarávania, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že v dohodnutej Cene za nakladanie s odpadmi nie je zahrnutý zákonný poplatok za uloženie Odpadu podľa zákona č. 329/2018 Z. z., pričom platí, že zákonný poplatok za uloženie Odpadu Objednávateľa sa vyúčtuje spolu s Cenou za zneškodnenie Odpadu zvýšenou o zákonom predpísanú DPH. Zákonný poplatok nie je príjmom prevádzkovateľa skládky, nie je predmetom DPH.
6. Poskytovateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy zmeniť zákonný poplatok za uloženie Odpadu Objednávateľa iba z dôvodu zmeny právneho predpisu o zmenu výšky poplatku stanovenej platným právnym predpisom o poplatkoch za uloženie odpadov. V tomto prípade zmena zákonného poplatku za uloženie Odpadu nadobúda účinnosť vo vzťahu k Objednávateľovi nasledujúci pracovný deň po doručení Oznámenia o zmene výšky zákonného poplatku zo strany Poskytovateľa, alebo v deň kedy nadobudne účinnosť novela zákona č. 329/2018 Z. z..
7. Cena plnenia bola stanovená na základe najnižšej ceny za celkový objem nakladania s odpadom. V cene za službu s DPH sú zahrnuté všetky náklady, ktoré sú spojené s poskytovaním služieb, pričom zmluvné strany berú na vedomie, že celková cena služby za celú dobu trvania tejto zmluvy nesmie prekročiť finančný limit **142.999,99 € bez DPH** (slovom jedenstoštyridsaťdvatisícdeväťstodevätidesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov), **t.j. zaokrúhlene 175.889,99 € s DPH** (slovom jedenstosedemdesiatpäťtisíc osemstoosemdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov).
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyčerpať celkový finančný limit.

Čl. IV Všeobecné ustanovenia

1. Činnosť poskytovateľa – zber, preprava, prípadné triedenie, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, je vykonávaná priebežne podľa požiadaviek objednávateľa, a to v termíne do 31.12.2026.
2. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa noriem vzťahujúcich sa na predmet plnenia a dohodnutých zmluvných podmienok.
3. Poskytovateľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že disponuje všetkými potrebnými povoleniami na nakladanie s odpadmi; pričom súčasťou tejto zmluvy bude Rozhodnutie – súhlas na zariadenie na zneškodňovanie odpadov – Príloha č. 2
4. Objednávateľ vyhlasuje, že je pôvodcom a zároveň držiteľom odpadu, ktorý mu vzniká pri jeho činnosti.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých skutočnostiach rozhodných pre spoluprácu podľa tejto zmluvy.

Čl. V
Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká **31.12.2026** alebo vyčerpaním finančného limitu, podľa Čl. III, bod 4 tejto zmluvy.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe písomnej dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade, ak by došlo k porušeniu povinností dodávateľa, pričom k náprave nedôjde ani v dodatočnej lehote 5 dní. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť, ak dodávateľ nesplní termín uvedený v čl. IV bod 1 zmluvy a tiež aj v prípade, ak by počas trvania zmluvy malo dôjsť k prekročeniu finančného limitu.
4. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VI
Platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný zaplatiť plnenie na základe faktúry vystavenej v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi, a to v lehote splatnosti 60 dní.
2. Dodávateľ je oprávnený faktúru vystaviť po vykonaní uloženia odpadu na skládku, ktoré bolo realizované v zmysle požiadaviek objednávateľa.
3. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania z účtu objednávateľa.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana (objednávateľ i dodávateľ) obdržala po podpise jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.
6. Dodávateľ sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od

tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

7. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávatelom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávatel'a úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávatel'a poskytnutých dodávateľovi, dodávateľ namietal alebo oznámil objednávatel'ovi pred podaním svojej ponuky.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.
9. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
10. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje.

V Žiari nad Hronom, dňa 06.05.2025

V Žiari nad Hronom, dňa

.....
Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Miloš Ďurajka
predseda predstavenstva

 **Technické služby**
Žiar nad Hronom
Rozvíjame mesto krajčím
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Technické služby-
Žiar nad Hronom, a.s.
SNP 131 965 01 Žiar nad Hronom
ICO 4497315 IČ DIČ SK2122667482
Ošetrovňa 116400006 1-11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

Uloženie a skládkovanie odpadu

Objekt

JKSO

Miesto

Ziar nad Hronom

Objednavateľ

Mesto Ziar nad Hronom

Zhotoviteľ

Technické služby - Ziar nad Hronom, a.s.
SNP 131 965 01 Ziar nad Hronom

Projektant

Spracovateľ

Poznámka

Naklady z rozpočtu

Ostatné naklady

Cena bez DPH

DPH základna
znižena

Cena s DPH

Základ dane
40,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

34 765,00

0,00

34 765,00

Výška dane

0,00

7 995,95

42 760,95 v EUR

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednavateľ

Zhotoviteľ

Technické služby-

Ziar nad Hronom, a.s.
SNP 131 965 01 Ziar nad Hronom
IČ DPH: SK2022865482

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka



Technické služby
Ziar nad Hronom

Ročník 2023

TECHNICKÉ SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Ziar nad Hronom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Uloženie a skládkovanie odpadu

Objekt:

0

Miesto:

Žiar nad Hronom

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

34 765,00

Skládkovanie odpadu

34 765,00

O / 17 01 01 Betón

55,00

O / 17 01 02 Tehla

55,00

O / 17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu, keramiky a iné

55,00

O / 17 02 03 Plasty

180,00

O / 20 02 02 Zemina a kamenivo

52,00

O / 17 03 02 Bitumenové zmesi

55,00

O / 17 05 04, 17 05 06 Výkopová zemina a kamenivo

52,00

O / 20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

132,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu

34 765,00

Výkaz výmer

Stavba:

Uloženie a skládkovanie odpadu

Objekt:

0

Miesto:

Žiar nad Hronom

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							34 765,00
0			Uskladnenie odpadov				34 765,00
0	17 01 01		Betón	180 t.		55,00	9 900,00
0	17 01 02		Tehla	5 t.		55,00	275,00
0	17 01 07		Zmesí betónu, tehál, škridiel	160 t.		55,00	8 800,00
0	17 02 03		Plasty	3 t.		180,00	540,00
0	20 02 02		Zemina a kamenivo	70 t.		52,00	3 640,00
0	17 03 02		Bitumenové zmesi	10 t.		55,00	550,00
0	17 05 04, 17 05 06		Výkopová zemina a kamenivo	200 t.		52,00	10 400,00
0	20 01 36		Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	5 t.		132,00	660,00

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2016/002017-K

Číslo registračné: 92/2016

Číslo záznamu: 2016/0006798

V Žiari nad Hronom

dňa 19.02.2016

POTVRDENIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §2 ods.3, ods.6 a §3 ods.1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108, ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti zo dňa 27.01.2016 podľa § 98 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykoná registráciu podnikateľa

Obchodné meno: **Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.**

Sídlo: **SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom**

IČO: **44 877 315**

Osobné údaje štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: **Ing. Miloš Ďurajka**

Bydlisko: **Súľov 17, 013 52 Súľov**

Činnosť registrovanej osoby:

sprostredkovanie nakladania s odpadmi - podľa §98 zákona o odpadoch, odsek 1 a odsek 2 – na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo preprava odpadov ako svoj predmet podnikania a na činnosť pre obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti podľa §97 alebo 89 zákona o odpadoch pre odpady kategórie „ostatné“ v rozsahu Prílohy č.1 žiadosti.

Okresný úrad Žiar nad Hronom
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie Matice slovenskej 8
965 01 Žiar nad Hronom

Ing. Dušan Berkeš
vedúci odboru

Telefón
045/6781642

E-mail
jan.kniec@minv.sk

internet

www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-42

IČO

00151866

OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom

Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-2016/002018-K

V Žiari nad Hronom

Číslo registračné: 93/2016

dňa 22.02.2016

Číslo záznamu: 2016/0006983

POTVRDENIE

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §2 ods.3, ods.6 a §3 ods.1 zákona NR SR č.180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 108, ods.1 písm. m) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe písomnej žiadosti zo dňa 27.01.2016 podľa § 98 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykoná registráciu podnikateľa

Obchodné meno: **Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.**

Sídlo: **SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom**

IČO: **44 877 315**

Osobné údaje štatutárneho orgánu:

Meno a priezvisko: **Ing. Miloš Ďurajka**

Bydlisko: **Súľov 17, 013 52 Súľov**

Činnosť registrovanej osoby:

zber a preprava odpadov - podľa §98 zákona o odpadoch, odsek 1 a odsek 2 – na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo preprava odpadov ako svoj predmet podnikania a na činnosť pre obchodníka a sprostredkovateľa, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti podľa §97 alebo 89 zákona o odpadoch pre odpady kategórie „ostatné“ v rozsahu Prílohy č.2 žiadosti.

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Matice slovenskej 8

965 01 Žiar nad Hronom

Ing. Dušan Berkeš

vedúci odboru

Telefón
045/6781642

E-mail
jan.kniez@minv.sk

internet

www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-49

IČO

00151866

ZMLUVA č. 10

o skládkovaní odpadov

uzavretá v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a nálezitosti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Držiteľ odpadu : Technické služby – Žiar nad Hronom, a.s.
SNP 131, Žiar nad Hronom 965 01

zastúpený : Ing. Miloš Ďurajka – predseda predstavenstva

bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.

číslo účtu : 1164850006/1111

IČO : 44 877 315

IČ DPH : SK2022865482

DIC: 2022865482

spnomoc. pracovník: Ing. Ľuboš Žilinčár

číslo telefónu: +421 905 354 323

registrácia : Obch. register OS v Banskej Bystrici, Oddiel : Sa, Vložka č. 970/S

1.2 Prevádzkovateľ

skládky odpadov : T+T, a.s.

Andreja Kmeťa 18, 010 01 ŽILINA

zastúpený : Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva

Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva

bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Žilina

číslo účtu : SK36 1111 0000 0066 2049 4002

IČO : 36 400 491

IČ DPH : SK2020106429

spnomoc. pracovník : Bc. Juraj Hollý

číslo telefónu : 0905 693 858 fax : 041-5622157

registrácia : Obch. register OS v Žiline, Oddiel : Sa, Vložka č. 10312/L

II.

PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Na základe tejto zmluvy sa prevádzkovateľ skládky odpadov zaväzuje pre držiteľa odpadu zabezpečiť skládovanie odpadov na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Skládky odpadov Žiar nad Hronom. Prevádzkovateľ skládky odpadov zabezpečí skládovanie odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a nadväzujúcich vyhlášok.

2.2 Držiteľ odpadu zabezpečí prepravu odpadov na skládku a zatriedenie odpadov podľa druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Cena za poskytované služby je upravená v cenníku, ktorý je prílohou tejto zmluvy. Úhradu poskytovaných služieb realizuje držiteľ odpadu v prospech prevádzkovateľa skládky odpadov na základe mesačných faktúr bankovým prevodom s lehotou splatnosti 14 dní.

3.2 Pri jednorazovom skládkovaní odpadu sa platba vykoná hotovostnou platbou do pokladne prevádzkovateľa skládky odpadov. V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ skládky odpadov oprávnený uplatniť zálohovú platbu preplatením zálohovej faktúry zo strany držiteľa odpadu.

3.3 Ceny za poskytnuté služby budú pri fakturácii zatťažované podľa zákona o dani z pridanej hodnoty príslušnou sadzbou DPH. Ceny neobsahujú poplatok v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, tento je fakturovaný samostatne. Ceny obsahujú poplatok na vytvorenie účelovej finančnej rezervy na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.

3.4 Poplatok za uloženie odpadu na skládke odvádza prevádzkovateľ skládky odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov na účet Mesta Žiar nad Hronom. Poplatok na vytvorenie účelovej finančnej rezervy v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. odvádza prevádzkovateľ skládky odpadov na osobitný účet.

3.5 Úrok z omeškania úhrady faktúry je dojednaný vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania. Prevádzkovateľ skládky odpadov si vyhradzuje právo pozastavenia poskytovania služieb v prípade omeškania s úhradou dvoch po sebe idúcich faktúr zo strany držiteľa odpadu.

IV. DRUHY ODPADOV

4.1 Zmluvne strany potvrdzujú skládkovanie nasledovných druhov odpadov na Skládke odpadov Žiar nad Hronom podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Kat.č	Kat.	Názov odpadu	Cena/MJ	MJ
-------	------	--------------	---------	----

- Príloha č. 1

V prípade väčšieho počtu druhov odpadov budú tieto uvedené v samostatnej prílohe, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

4.2 Držiteľ odpadu prehlasuje, že si je vedomý právnych následkov, ktoré môžu byť voči nemu uplatnené v prípade dovezenia iného druhu odpadu, na aký je zmluva uzatvorená.

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

5.1 Za pôvodcu odpadu v zmysle §2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch sa považuje každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi.

5.2 Za držiteľa odpadu sa v súlade s §2 zákona č. 223/2001 Z.z. považuje pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

5.3 Prevádzkovateľ skládky odpadov je organizácia oprávnená na také nakladanie s odpadmi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, je registrovaná Okresným úradom v Žiline pod registračným číslom 01/03082/001 zo dňa 12.10.2001.

5.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov umožní skládkovanie tých druhov odpadov, ktoré sú schválené v integrovanom povolení vydanom Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Banská Bystrica.

5.5 Držiteľ odpadu si je vedomý povinnosti dovozu odpadu s riadne vyplneným sprievodným lístkom, s uvedením dátumu prepravy, druhu odpadu, uvedením ŠPZ vozidla, potvrdeným podpisom a pečiatkou. Sprievodné listky sú evidované dvojmo.

5.6 Prevádzkovateľ skládky odpadov vystaví vážny lístok (dvojmo) s potvrdením o prijatí odpadu na skládanie. Vážny lístok spolu so sprievodným lístkom uschová prevádzkovateľ skládky odpadov pre účely fakturácie a kontroly v zmysle zákona o odpadoch.

5.7 V prípade poruchy vážneho zariadenia, resp. pri výpadku elektrického prúdu vykoná prevádzkovateľ skládky odpadov prepočet objemovej jednotky na hmotnostnú prostredníctvom koeficientov podľa druhu odpadu.

5.8 Pracovníci držiteľa odpadu, ktorí vstupujú na skládku odpadu sú povinní:

5.8.1 dodržiavať pokyny na informačných tabuliach, umiestnených na skládke

5.8.2 dodržiavať usmernenia pracovníkov skládky ohľadne miesta uloženia odpadu

5.8.3 dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť vozidiel na skládke 20 km/h, pričom pri mýaní sa vozidiel majú prednosť vozidlá vchádzajúce na skládku

5.8.4 dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarom

5.8.5 dodržiavať zákaz fajčenia v celom areáli skládky odpadu

5.8.6 dodržiavať zákaz pracovať pod vplyvom alkoholických alebo omamných a psychotropných látok na skládke odpadu

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.

6.3 Zmluva sa uzatvára s platnosťou od 01.01.2014 na dobu neurčitú. Platnosť zmluvy možno ukončiť vzájomnou písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu v mesačnej výpovednej lehote, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

6.4 Účastníci vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Žiline, dňa: 30.12.2013

Technické služby

Žiar nad Hronom, a.s.

SNP 131 905 01 Žiar nad Hronom
IČO 44877315 IČ DPH SK2022865482
DIAS účtu: 1184450006 - 1111

.....
Za držiteľa odpadu
Ing. Miloš Ďurajka
predseda predstavenstva

.....
Za prevádzkovateľa skládky odpadov
Ing. Miloslav Sokolovský Ing. Miloš Ďurajka
predseda predstavenstva člen predstavenstva

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3999-28249/2017/Kas/472590517

Banská Bystrica dňa 11. 09. 2017



ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka T+T, a.s., Andreja Kmet'a 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 400 491 v zastúpení EKOS PLUS s.r.o., Župné nám. 7, 811 03 Bratislava a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. c) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

integrované povolenie,
ktorým

a) povoľuje podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Žiar nad Hronom, nová etapa“ (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parcelné číslo 167/20, 167/23, 167/25 a 167/27 v katastrálnom území Horné Opatovce.

Stavebníkom stavby je:

Obchodné meno: T+T, a.s.
Sídlo: Andreja Kmet'a 18
010 01 Žilina
IČO: 36 400 491

Realizácia predmetnej stavby rieši výstavbu telesa skládky na zneškodňovanie nie nebezpečných odpadov a súvisiacich stavebných objektov, ktoré majú prevádzkovú návaznosť na prevádzkovanie telesa skládky.

Technické údaje o výstavbe telesa skládky:

Plocha, na ktorej bude uložený odpad	19 442 m ²
Užitočný objem telesa	279 500 m ³ t.j. 237 575 t
Max. výška uloženého odpadu	24,00 m
Celková plocha tesnenia telesa	9 030 m ²
Životnosť telesa	3 roky
Ročná tonáž dovezeného odpadu	70 000 t/rok

STAVEBNÉ OBJEKTY:

SO-01Príprava územia

- vytýčenie rozsahu stavby,
- odstránenie časti jestvujúceho oplotenia,
- odstránenie jestvujúceho dláždeného rigola o dĺžke 218 m,
- odstránenie krovinatého porastu z plochy 19 140 m²,
- odstránenie betónového vtokového objektu.

SO-02 Odvodňovacia priekopa

- odvodňovacia spevnená priekopa z betónových tvárnic o dĺžke 119,25 m bude realizovaná na južnej strane telesa s napojením do existujúcej priekopy, ktorá je zaústená do Opatovského potoka.

SO-03 Oplotenie

- oplotenie z východnej a južnej strany skládky. Oplotenie bude realizované z oceľových stĺpikov a pozinkovaného pletiva o celkovej dĺžke 364,80 m.

SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov

Konštrukcia dna telesa skládky:

- upravené a zhutnené podložie,
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, hladká + monitorovací systém fóliového tesnenia,
- ochranná vrstva – geotextília 880 g.m⁻²,
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm,

Konštrukcia svahov telesa skládky:

- upravené a zhutnené svahy telesa,
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s koeficient filtrácie $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$,
- tesniaca fólia hr. 1,5 mm, jednostranne zdrsnená + monitorovací systém fóliového tesnenia,
- ochranná vrstva – geotextília 880 g.m⁻²,
- drenážna vrstva štrku hr. 500 mm, frakcie 16-32 mm + pneumatiky.

Odvedenie zrážkových vôd:

Teleso na ukladanie odpadov bude rozdelené hrádzkami na tri úložné plochy (a,b,c) z dôvodu minimalizácie množstva priesakových kvapalín. Z plôch, kde ešte nebude ukladaný odpad, bude nekontaminovaná zrážková voda odvádzaná cez potrubie na odvádzanie zrážkových

vôd do existujúceho odvodňovacieho systému „Skládky odpadov Žiar nad Hronom“. Pred začatím ukladania odpadu do telesa bude potrubie zaslepené.

Systém odvedenia zrážkových vôd pozostáva z troch vetiev (A,B,C) zaústených do vtokovej šachty (VŠ1), ktorá bude postavená na bývalom mieste vtokového objektu, do ktorého boli zaústené bývalé odvodňovacie priekopy. Výtok z tejto šachty je priamo napojený na pôvodné potrubie. Každá úložná plocha (a,b,c) bude mať v najnižšom mieste vtokovú šachtu (VŠ2,VŠ3,VŠ4,), ktorá bude postupne zaslepovaná pred uvedením príslušnej úložnej plochy do prevádzky.

Vetva „A“ (medzi šachtami VŠ1 a VŠ2), dĺžka 81,60 m. Vetva „B“ (medzi šachtami VŠ1 a VŠ3), dĺžka 78,00 m. Vetva „C“ (medzi šachtami VŠ1 a VŠ4), dĺžka 108,80 m. Na odvod zrážkových vôd bude použité HDPE potrubie 225 x 20,5 mm. Sklon potrubia bude vo vetve „A“ je 1,96 %, vo vetve „B“ 3,69 % a vo vetve „C“ je 3,81 %.

Drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny

V mieste najnižšieho spádu telesa bude v štrkovej drenážnej vrstve osadené drenážne potrubie na zachytávanie priesakových kvapalín, ktoré bude zhotovené ako perforované potrubie z HDPE priemeru 225 mm. V telese skládky v mieste ukladania odpadov bude uložené perforované potrubie dĺžky 137 m, mimo úložný priestor bude potrubie plné dĺžky 69 m.

Pri každej vtokovej šachte je drenážne potrubie na zachytávanie priesakovej kvapaliny dočasne zaslepené HDPE fóliou hr. 2,5 mm. Pred sprevádzkovaním každej úložnej plochy bude toto zaslepenie odstránené a zaslepená bude vtoková šachta na odvádzanie zrážkových vôd. Na konci drenážneho potrubia priesakovej kvapaliny bude umiestnená preplachovacia šachta.

Odplynovacie studne

Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky budú zhotovené tri odplynovacie studne. Na drenážnu štrkovú vrstvu bude položený cestný panel IZD 120/100 (2x3m), na ktorý sa položí sieťovina priemeru 8 mm oká 100/100 mm výšky 2 m. Táto sa vyplní kamenivom, predtým sa do nej vloží perforovaná rúra HDPE DN100 výšky 3,0 m. Odplynovacia studňa bude nadstavovaná po každých 2 m podľa navážania odpadu.

SO-05 Predĺženie rozvodu protiprašného systému

Potrubie z HDPE o dĺžke 132,03 m bude vedené popri odvodňovacej priekope a následne napojené na rozvod, ktorý bol vybudovaný ako protiprašný systém s čerpacou stanicou pre existujúcu „Skládku odpadov Žiar nad Hronom“. Čerpacia stanica je vybudovaná pri akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín. Na potrubí budú osadené dva nadzemné hydranty. Systém slúži najmä v letných suchých obdobiach proti zabráneniu prašnosti.

SO-06 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do akumuláčnej nádrže

Drenážne potrubie privádzajúce priesakové kvapaliny z telesa vyústi do čerpacej šachty umiestnenej za obvodovou hrádzou telesa skládky.

V šachte budú umiestnené dve liatinové čerpadlá. Vždy bude pracovať iba jedno čerpadlo, druhé bude ako rezerva v prípade poruchy prvého čerpadla. Priesakové kvapaliny budú prečerpávané do najbližšej plastovej šachty Šd9 vo vzdialenosti 3,5 m a následne budú gravitačne odvádzané potrubím z HDPE do existujúcej akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín.

Z čerpacej šachty bude vedené aj gravitačné odtokové potrubie - bezpečnostný prepád na odvedenie priesakových kvapalín v prípade, ak nastane porucha na čerpadlách, resp. výpadok elektrického prúdu, aby nedošlo k zaplaveniu šachty, resp. k celkovému zaplaveniu telesa. Zároveň je v čerpacej šachte na prítokovom potrubí riešené uzatváranie prítoku priesakových kvapalín vretenovým uzáverom.

SO-07 Prípojka NN do čerpacích šácht

Objekt rieši napojenie čerpadiel v čerpacej šachte na elektrickú energiu. Na správny chod čerpadla bude slúžiť rozvádzač RŠČ 1, kde budú osadené elektrické prvky potrebné pre ovládanie čerpadla a snímače stavu hladiny.

Prípojka nn:

Na existujúce miestne rozvody nn bude napojený nový rozvod vedený zemou. Prípojka nn bude napojená na zdroj umiestnený na prevádzkovom objekte v areáli skládky.

SO-08 Rekultivácia telesa

Celková zrekultivovaná plocha 21 670 m²

Plocha krycej a rekultivačnej vrstvy 23 210 m²

Svahy telesa skládky budú upravované do sklonu 1:2,5. V úrovni 307,00 m n.m. bude odpad upravený do lavičky šírky 5 m. Pred ukladáním rekultivačnej vrstvy bude povrch telesa zhutnený.

Skladba krycej a rekultivačnej vrstvy

- odplyňovacia vrstva zo štrku fr. 16-32 mm hr. 200 mm.
- tesnenie z ílovitých zemín hrúbky 2x250 mm s priepustnosťou $k_f \leq 1 \cdot 10^{-9} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm hrúbky 500 mm (bez obsahu vápenitých prímiesi),
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy) + zatrávnenie,
- charakter povrchu telesa skládky: trvalý trávnatý porast.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí jej vytýčenie fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a zabezpečí autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
3. Pred začatím zemných prác presne vytýčiť podzemné vedenia a dodržať ich ochranné pásma, aby nedošlo k ich porušeniu.
4. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzavretí zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby.

5. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia výstavby v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
6. Výstavba skládky bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, okrem stavebného objektu SO-07 Rekultivácia, ktorý bude ukončený po naplnení kapacity telesa.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkonu štátneho stavebného dohľadu. Osoba vykonávajúca vedenie uskutočňovania stavby musí viesť stavebný denník.
9. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavbu a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
11. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky na stavby.
12. Počas realizácie stavby je potrebné kontrolovať stavebné stroje a mechanizmy a voliť taký postup prác, aby nedošlo k úniku ropných látok či mechanickému znečisteniu pôdy a tým prípadne k znečisteniu prostredia súvisiaceho s vodami.
13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti prác a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Po uložení tesniacich a drenážnych vrstiev stavebník zabezpečí elektrofyzikálne meranie tesnosti izolačnej fólie.
16. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
17. Priebeh výstavby nesmie obmedziť prevádzkovanie „Skládky odpadov Žiar nad Hronom, skládka odpadov na nebezpečný odpad“, prevádzkovateľa ZSNP SPO s.r.o., Žiar nad Hronom.
18. V prípade, že realizácia stavby negatívne ovplyvní existujúce monitorovacie vrty PV-7 a PV-8, nachádzajúce sa v blízkosti stavby, stavebník zabezpečí vybudovanie nových vrtov.
19. V prípade nevyhnutného výrubu drevín je potrebné požiadať Mesto Žiar nad Hronom o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny.
20. Pri realizácii stavby postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu živočíchov, poškodeniu alebo zničeniu rastlín a biotopov.
21. Stavebník je povinný na zatrávnenie zrekultivovaného telesa skládky použiť nealergénne druhy bylinnej vegetácie, súčasne nesmie vysádzať dreviny, ktoré svojim koreňovým systémom by mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia telesa skládky.
22. Manipulačné plochy a zariadenia, na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami, zabezpečiť proti ich prípadnému úniku do povrchových a podzemných vôd v súlade s ustanoveniami zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR

- č. 372/199 Zb. o prístupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon) a vyhlášky MŽP č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami.
23. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný:
- s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby nakladať v súlade so zákonom č. 79/20015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
 - zhodnotiť vzniknuté odpady pri svojej činnosti alebo odpad ponúknuť na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch,
 - predložiť v kolaudačnom konaní doklad o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou stavby, spolu s uvedením množstva vzniknutých a následne odovzdaných odpadov na zhodnotenie alebo zneškodnenie,
 - viesť evidenciu podľa miesta vzniku a spôsobu nakladania so všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby,
 - so stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
24. Stavebník je povinný v predmetnej lokalite katastra Horné Opatovce vytýčiť podzemné vedenia VN a NN vedenia v správe SSE – distribúcia, a.s., Žilina.
25. Po ukončení stavby stavebník požiada inšpekciu o povolenie na užívanie stavby v dostatočnom predstihu s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 140c ods. 2 stavebného zákona písomné vyhodnotenie podmienok stanovených pre uskutočnenie stavby v záverečnom stanovisku MŽP SR.
26. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby, geometrický plán podľa predpisov o katastrí nehnuteľností a ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.
27. Stavebník v kolaudačnom konaní predloží:
- rozhodnutie príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia na prevádzkovanie malého zdroja podľa zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
 - vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.

Projektovú dokumentáciu vypracovala spoločnosť NOVAPROJEKT s.r.o., Horná ul. 33, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant: Ing. Ján Janec, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračným číslom 2860 * A2.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Inšpekcia upozorňuje stavebníka, že stavba nesmie byť začatá, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

b) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ **povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke**

„Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“

skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

(ďalej len „skládka“)

okres Žiar nad Hronom

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **T+T, a.s.**

Sídlo: **Andreja Kmeťa 18**

010 01 Žilina

IČO: **36 400 491**

Skládka bude umiestnená v uzatvorenom areáli, v ktorom sa nachádzajú ďalšie prevádzky: „Skládka odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na nebezpečný odpad, prevádzkovateľa ZSNP SPO s.r.o, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, Skládka odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, prevádzkovateľa T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina.

„Nová skládka odpadov Žiar nad Hronom“ bude umiestnená v katastrálnom území Horné Opatovce na parcelách číslo 167/20, 167/23, 167/25 a 167/27, ktoré má prevádzkovateľ vo vlastníctve. Ostatné pozemky v areáli skládky sú vo vlastníctve ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien.

v oblasti ochrany vôd:

- povolenie na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti odpadov

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, skládkovanie ostatných odpadov činnosťou D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého súčasťou je **schválenie** projektovej dokumentácie na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky na ostatný odpad po jej uzatvorení.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:

5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
KÓD NOSE-P : 109.06

- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, a ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. **Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Skládka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2011 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší **malým zdrojom znečistenia ovzdušia.**

3. **Zaradenie skládky odpadov:**

Skládka je podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadenie na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 Uloženie na povrchu zeme.

Skládka je podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov zaradená do triedy „**Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný**“.

B. **Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

1. **Charakteristika a organizácia prevádzky**

Kúpnu zmluvou zo dňa 16. 12. 2013 uzatvorenou medzi spoločnosťami ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom a T+T, a.s. Žilina došlo k zmene vlastníckych vzťahov k pôvodnej „Skládke odpadov Žiar nad Hronom“.

Prevádzkovateľ ZSNP SPO, s.r.o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom je prevádzkovateľom II. etapy skládky, telesa na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

Prevádzkovateľ T+T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina je prevádzkovateľom I. etapy, kazeta K1 a K2 na ukladanie nie nebezpečného odpadov a objektov, ktoré súvisia s prevádzkovaním I. etapy: obvodová hrádza kazety K1 a K2, komora č. 1 akumulácie nádrže priesakových kvapalín a časť protiprašného systému.

Všetky ostatné súčasti a zariadenia skládky ostávajú naďalej vlastníctvom ZSNP SPO, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Na prevádzkovanie zariadení nevyhnutných pre prevádzkovanie obidvoch skládok majú prevádzkovatelia podpísanú vzájomnú dohodu o užívaní zariadení skládky.

Nakoľko prevádzkovateľom „Novej skládky odpadov Žiar nad Hronom“ bude T+T, a.s., Žilina zostávajú vlastnícke vzťahy k jednotlivým objektom skládky nezmenené.

1.1 **Dátum začatia prevádzkovania skládky: 2018**

Predpokladaný dátum naplnenia telesa: cca 2022

1.2 **Umiestnenie skládky:**

Skládka odpadov sa nachádza v katastrálnom území bývalej obce Horné Opatovce, cca 1 000 m od priemyselného areálu ZSNP a.s., Žiar nad Hronom.

1.3 **Projektová kapacita skládky:** 279 500 m³.

2. **Opis prevádzky:**

2.1 Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov:

Prístup na skládku je zabezpečený príjazdovou komunikáciou, odbočkou z cesty I. triedy I/66 Žiar nad Hronom - Žarnovica. V areáli skládky je vybudovaná spevnená komunikácia. Areál skládky je osvetlený a oplotený 2,5 m vysokým pozinkovaným pletivom. V čase mimo prevádzky skládky je areál zabezpečený proti vstupu cudzích osôb strážnou službou.

Vo vstupnej časti skládky sa nachádza vrátnica, prevádzkový objekt a mostová váha. Kontrola váženia a evidencia odpadov bude vykonávaná elektronicky cez počítač, ktorý je umiestnený na vrátnici. Vstup dodávateľov odpadu bude povolený len počas prevádzkovej doby uvedenej na informačnej tabuli. Po za evidovaní vozidla s odpadom a vizuálnej kontrole bude odpad z vozidla vyložený na určenú plochu na telese skládky.

Vo vstupnej časti areálu skládky sa tiež nachádza zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov, prístrešok pre kompaktor a buldozér, a plocha na kontrolu dovezených odpadov.

Plocha na kontrolu dovezených odpadov je využívaná vtedy, keď prevádzkovateľ potrebuje vizuálne overiť údaje o prevzatých odpadoch pred ich uložením na teleso skládky. Kontrolná plocha je betónová, ohraničená z troch strán oceľobetónovým múrikom o výške 1,0 m. Plocha je vypádaná do vpuste v strede plochy, prípadné úniky sú odvedené potrubím do akumulácie nádrže priesakových kvapalín, komora č. 2.

Nebezpečné odpady, ktoré vznikajú prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní skládky (opravy a servis mechanizmov), sú priamo odovzdané cez servisné firmy na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenej osobe.

Všetky uvedené prevádzkové objekty sú umiestnené na ploche prevádzkového dvora a sú vo vlastníctve a v správe ZSNP SPO s.r.o., Žiar nad Hronom. Prevádzkovateľ ich bude využívať na základe „Zmluvy o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania a technických zariadení a technického príslušenstva skládky.

2.2 Požiadavky na tesnenie telesa skládky:

Tesniaci systém dna a stien telesa na ukladanie ostatných odpadov bude vybudovaný v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov“.

Geologickú bariéru tvoria ílovité sedimenty s vrstvou priepustných zemín s koeficientom filtrácie, ktorá nespĺňa požiadavku $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$. Geologická bariéra bude doplnená o minerálnu vrstvu hrúbky 2 x 250 mm zhutneného ílu s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$. Na minerálnej vrstve bude uložená fólia z vysokohustotného polyetylénu (ďalej len „HDPE“) o hrúbke 1,5 mm a na nej vrstva ochrannej geotextílie. Pod fóliou je uložený monitorovací systém včasného varovania SENZOR, ktorý umožňuje detekciu prípadnej poruchy tesnenia telesa skládky.

2.3 Požiadavky na odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a vôd z povrchového odtoku:

Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z telesa bude vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy a drenážneho potrubia v súlade s povolenými stavebnými objektmi „SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov“ a „SO-06 Čerpacia šachta a odvod priesakovej kvapaliny do akumuláčnej nádrže“.

Akumulačná nádrž priesakových kvapalín je situovaná severozápadne od plôch na ukladanie odpadov. Pozostáva z troch samostatných komôr. Nádrž je vybudovaná ako otvorená nádrž. Dno nádrže tvorí železobetónová doska hrúbky 500 mm z vodotesného betónu, uložená na štrkovom lôžku a podkladovom betóne. Steny nádrže sú z vodotesného betónu hrúbky 500 mm. Z vonkajšej strany je nádrž natretá penetračným a asfaltovým náterom. Z vnútornej strany je nádrž izolovaná PEHD fóliou hrúbky 3 mm. Po obvode je celá nádrž opatrená zábradlím výšky 1000 mm. Komora č.1, do ktorej budú odvedené priesakové kvapaliny má obdĺžnikový pôdorys 20,5 m x 15 m, objem komory je 750 m³.

Čerpacia stanica slúži ako zdroj tlakovej vody pre zavlažovanie jednotlivých telies skládky. Ide o murovaný objekt situovaný pri komore č. 1 pre priesakové kvapaliny. Pre zavlažovanie sa využívajú len priesakové kvapaliny z komory č. 1. V objekte sú umiestnené tri ponorné čerpadlá v samostatných betónových, izolovaných šachtách. Ochrana čerpadiel proti chodu nasucho pri poklese hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži pod nastavenú minimálnu hladinu 0,4 m od dna nádrže je zabezpečená pomocou plavákového snímača osadeného v nádrži priesakových kvapalín. Maximálna hladina priesakových kvapalín je 1,8 m od dna nádrže. Potrubný kanál priemeru 100 mm prechádza prestupovým otvorom do vonkajšieho priestoru, kde je napojený na vonkajší tlakový rozvod protiprašného systému.

Protiprašný systém sa rozdeľuje na dve vetvy A a B, ktoré tvoria rozvodné potrubia z PVC priemeru 100 mm. Z vetvy A aj z vetvy B sú dve odbočky vyvedené na teleso kazety K1 a K2 skládky. Potrubie je z PVC priemeru 80 mm a končí uzáverom na napojenie závlahových hydrantov a prenosného potrubia na kropenie telesa. Predĺženie rozvodu protiprašného systému bude vybudované v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-05 Predĺženie rozvodu protiprašného systému“. Systém slúži aj ako protipožiarny pre prípad samovznietenia skládky.

Doprava priesakových kvapalín do chemickej úpravne vôd (ďalej len „CHÚV“) v prevádzke Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Priesakové kvapaliny z komory č. 1, ktoré nie sú využívané na kropenie skládky, sú prečerpávané do prevádzky CHÚV, spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, zneškodňované na základe „Zmluvy o poskytovaní služieb“, ktorú uzatvoril prevádzkovateľ CHUV a ZSNP SPO a.s., Žiar nad Hronom.

Činnosť CHÚV je zahrnutá do samostatného integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., Žiar nad Hronom.

Uvedené objekty okrem komory č. 1 akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a časti protiprašného systému pre teleso skládky sú objekty v vlastníctve a správe

ZSNP SPO s.r.o., Žiar nad Hronom. Prevádzkovateľ ich využíva na základe „Zmluvy o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení a technického príslušenstva skládky“, ktorej súčasťou je aj preprava priesakových vôd z komory č. 1 a zneškodňovanie priesakových kvapalín v prevádzke Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

Odvedenie vôd z povrchového odtoku bude vybudované v súlade s povolenými stavebnými objektmi „SO Odvodňovacia priekopa“ a „SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov“.

Neznečistené vody z povrchového odtoku v existujúcom areáli zachytáva systém spevnených betónových rigolov, ktorý je vyústený cez výpustný objekt do Opatovského potoka. Výpustný objekt je opatrený zariadením na odstránenie plávajúcich látok.

Západnou časťou areálu skládky je vedená preložka Opatovského potoka. Preložkou Opatovského potoka je odvedený pôvodný povrchový tok z územia skládky a tiež vody z povrchového odtoku zo západnej časti areálu.

Celý systém odvedenia vôd z povrchového odtoku areálu (uzatvorené potrubia, výpustné, vtokové objekty a spevnené betónové rigoly) je vo vlastníctve a v správe ZSNP SPO s.r.o., Žiar nad Hronom. Prevádzkovateľ ho bude využívať na základe „Zmluvy o podmienkach spoločného užívania a prevádzkovania technických zariadení a technického príslušenstva skládky“.

Povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd je súčasťou integrovaného povolenia pre „Skládku odpadov Žiar nad Hronom“ skládka odpadov na nebezpečný odpad, prevádzkovateľa ZSNP SPO s.r.o, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom.

2.4 Požiadavky na zachytávanie skládkového plynu.

Odplyňovací systém bude vybudovaný v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-04 Kazeta na ukladanie odpadov“.

2.5 Požiadavky na monitorovanie vplyvu skládky:

- a) Monitorovanie tesniaceho systému telesa je zabezpečené kontrolným monitorovacím systémom poškodenia tesnosti fólie.
- b) Monitorovací systém podzemných vôd pozostáva z objektov:
 - Vrt PV 2 – pod skládkou
 - Vrt PV 3 – pod skládkou
 - Vrt PV 7 – nad skládkou
- c) Akumulačná nádrž priesakových kvapalín, meranie množstva priesakových kvapalín prietokomerom, odber vzoriek a analýza zloženia priesakových kvapalín.
- d) Monitorovanie zloženia povrchových vôd v preložke Opatovského potoka nad telesom a pod telesom skládky.
- e) Monitorovanie tvorby skládkových plynov.
- f) Topografia skládky – údaje o štruktúre a zložení telesa skládky.

2.6 Rekultivácia telesa na ukladanie nie nebezpečných odpadov bude vybudovaná v súlade s povoleným stavebným objektom „SO-08 Rekultivácia telesa“.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- 1.2 Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva je oprávnený prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov po dobu **piatich rokov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu **tri mesiace** pred skončením platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia, pokiaľ nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie súhlasu. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu, požiada o zmenu integrovaného povolenia.
- 1.4 Prevádzkovanie skládky musí byť zabezpečené osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky.
- 1.5 Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, musia byť oboznámení s jeho obsahom. Prevádzkovateľ musí povinnosti vyplývajúce z integrovaného povolenia zapracovať do prevádzkových predpisov. Dátum oboznámenia zamestnancov skládky s obsahom integrovaného povolenia zapísať v prevádzkovom denníku.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch na základe rozhodnutia inšpekcie, najmä ak je to nevyhnutné z hľadiska starostlivosti o zdravie ľudí a životné prostredie, zneškodniť odpad, ak je to pre prevádzkovateľa technicky možné. Náklady, ktoré vznikli pri zneškodnení odpadu na základe takéhoto rozhodnutia, znáša ten držiteľ u koho sa odpad nachádzal pred jeho prevzatím do zariadenia na zneškodňovanie odpadov (na skládku).
- 1.7 Prevádzkovateľ skládky je povinný viesť prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu skládky a minimalizácie jej vplyvu na životné prostredie.
- 1.8 Prevádzková dokumentácia musí obsahovať:
 - a) technologický reglement,
 - b) prevádzkový poriadok,
 - c) prevádzkový denník,
 - d) obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
 - e) vydané súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a samosprávy.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov skládky s obsahom schváleného prevádzkového poriadku. O obsahu oboznámenia zamestnancov spísať zápis.
- 1.10 Skládku musí byť označená informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva. Musí obsahovať názov zariadenia, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa skládky, prevádzkový čas, zoznam druhov odpadov, ktoré budú na skládke zneškodňované, názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo. Prevádzkovateľ je povinný predmetnú tabuľu kontrolovať a podľa potreby aktualizovať.

- 1.11 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby oplotenie bolo neporušené, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku. Brány musia byť mimo prevádzky skládky zamknuté. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku bez jeho súhlasu.
- 1.12 Na skládke odpadov sa zakazuje skládkovať:
- a) kvapalné odpady,
 - b) odpady, ktoré sú v podmienkach skládky výbušné, korozívne, oksydujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
 - c) odpady zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorého katalógové číslo pred jeho spracovaním je uvedené v prílohe č. 8 zákona o odpadoch,
 - d) odpadové pneumatiky, okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1 400 mm,
 - e) odpady, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve,
 - f) vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,
 - g) vytriedené zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,
 - h) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov, vrátane biologicky rozložiteľného odpadu z cintorínov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení.
- 1.13 Pri dodávke odpadu na skládku prevádzkovateľ:
- a) skontroluje doklad o množstve a druhu odpadu predložený držiteľom odpadu pri jeho dodávke na skládku,
 - b) vykoná kontrolu množstva a druhu dodaného odpadu,
 - c) vizuálne skontroluje dodávku odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
 - d) vykoná vizuálnu kontrolu odpadu katalógové číslo 15 01 01 „Obaly z papiera a lepenky“, ktorou overí, že uvedený odpad nespĺňa charakter vytriedených zložiek komunálneho odpadu (bod 1.12 písm. g.) a jedná sa o odpady, ktoré sú nezhodnotiteľné, čo aj uvedie do evidenčného listu odpadu.
- 1.14 Prevádzkovateľ skládky potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s uvedením jeho druhu a množstva s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.
- 1.15 Prevádzkovateľovi **sa zakazuje** prečerpávanie priesakových kvapalín na teleso skládky, pokiaľ poveternostné podmienky (zimné obdobie: november až marec alebo obdobie trvalých dažďov neumožňujú ich využívanie na kropenie proti prašnosti na telese skládky).
- 1.16 Prevádzkovateľ pri ukladaní odpadov na skládku je povinný:
- a) odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, pracovná vrstva po zhutnení dosahuje hrúbku maximálne 2,0 m,
 - b) odpady ukladať do prevádzkových sektorov podľa prevádzkového poriadku,
 - c) odpad zhutniť najneskôr deň po jeho uložení,
 - d) pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky ukladať odpad tak, aby sa nepoškodil drenážny systém skládky, prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,

- e) objemný odpad po uložení na teleso skládky zhutňovať prejazdom zhutňovacím mechanizmom.
- 1.17 Prevádzkovateľ je oprávnený podľa prílohy č. 5 k zákonu o odpadoch prevziať na zneškodnenie ostatné odpady „Kaly z čistenia priemyselných odpadových vôd“ len v prípade, že uvedené odpady boli pred uložením na skládku stabilizované v zariadení na to určenom.
- 1.18 Stabilizované kaly nesmú mať tekutú konzistenciu. Prevádzkovateľ je povinný pri ich preberaní na skládku skontrolovať ich konzistenciu.
- 1.19 Prevádzkovateľ je povinný z dôvodu zabránenia možného zápachu zmiešať stabilizované kaly so zeminou a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k šíreniu zápachu do okolia.
- 1.20 Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
- 1.21 Z dôvodu minimalizácie vplyvu skládky na životné prostredie spôsobeného unášaním ľahkých odpadov vetrom, emisiami zápachu a prachu, prevádzkovateľ zabezpečí pravidelné hutnenie, prekryvanie inertným materiálom a kropenie uloženého odpadu.
- 1.22 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť inertný materiál na prekryvanie ukladaného odpadu minimálne na 14 dní.
- 1.23 Prevádzkovateľ je povinný minimalizovať pracovnú plochu na ukladanie odpadov z dôvodu obmedzenia prašnosti.
- 1.24 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať v dobrom technickom stave a prevádzkovať odvodňovaciu priekopu na odvedenie vôd z povrchového odtoku, drenážne potrubie na odvedenie priesakových kvapalín, akumuláciu nádrž priesakových kvapalín (komora č. 1) a ostatné prevádzkové objekty podľa pokynov o obsluhu a údržbe uvedených v prevádzkovom poriadku.
- 1.25 Prevádzkovateľ je povinný dvakrát do roka prečistiť drenážne potrubie prepláchnutím. Dátum prepláchnutia drenážneho potrubia zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.26 Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát za dva roky očistiť dno nádrže priesakových kvapalín, komora č. 1. Dátum údržby uviesť v prevádzkovom denníku.
- 1.27 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 2 krát ročne deratizáciu skládky. Dátum deratizácie zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- 1.28 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť čistenie dopravných prostriedkov, ktoré opúšťajú skládku, na zariadení na čistenie dopravných prostriedkov, aby sa zamedzilo znečisteniu príjazdovej komunikácie.

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Skládka je prevádzkovaná v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 6,30 hod. do 13,30 hod.
- 2.2 Prevádzka musí byť po celý čas pod stálou kontrolou prevádzkovateľa.
- 2.3 V prípade potreby je možné prebrať odpad na skládku aj mimo prevádzkovej doby, ale len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej oprávnenej osoby).

3. Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie

- 3.1 Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke zneškodňovať ostatné odpady uvedené v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.
- 3.2 Na skládke je zakázané zneškodňovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.
- 3.3 Prevádzkovateľ môže na skládke skládkovať len odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad podľa kritérií uvedených v prílohe k rozhodnutiu Rady č. 2004/33/ES body 2.2.1 a 2.2.3. Limitné hodnoty látok obsiahnutých v odpade nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 1. Vyhl. č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

Emisné limity vzhľadom na charakter zdroja sa neurčujú.

2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách
Priesakové kvapaliny

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

Prevádzkovateľ je povinný zachytávať priesakové kvapaliny v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a nakladať s nimi v súlade s integrovaným povolením.

Vody z povrchového odtoku

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vôd z povrchového odtoku vypúšťaných do povrchového toku sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

Limity pre akustický hluk a vibrácie sa neurčujú vzhľadom na charakter prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, (najmä použitím najlepších dostupných techník)

- 1. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok skládky v súlade s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení a predložiť ho inšpekcii na schválenie v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
- 2. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať a predložiť inšpekcii na schválenie „Východiskovú správu“ o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste „Novej skládky odpadov Žiar nad Hronom“ v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia.
- 3. Prevádzkovateľ je povinný pred začatím prevádzky skládky odpadov jednorázovo zložiť časť účelovej finančnej rezervy vo výške **minimálne 5%** z rozpočtových nákladov na uzatvorenie a rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov.

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ ako pôvodca odpadu je povinný zaradiť odpady podľa Katalógu odpadov.
2. Nebezpečné odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi počas prevádzkovania skládky ako pôvodcovi, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

Všetky technické zariadenia a dopravné prostriedky na skládke udržiavať v dobrom technickom stave. Jedenkrát za mesiac vykonať ich kontrolu a potrebnú údržbu. Závady zistené pri kontrole okamžite odstrániť. O kontrole a údržbe viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzovanie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie uvedené v havarijnom pláne na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia, v náväznosti na podmienky vyplývajúce z integrovaného povolenia.
2. Pri zistení úniku nebezpečných látok, ku ktorému môže dôjsť pri preprave, skladovaní a manipulácii s pohonnými hmotami, okamžite úniky posypať sorpčným materiálom (vapexom) a po nasiaknutí tento materiál zozbierať do nádoby, uložiť do skladu nebezpečných odpadov a následne zabezpečiť jeho zneškodnenie u oprávnenej osoby.
3. V prípade úniku nebezpečných látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu na základe výsledkov hydrologického prieskumu, miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia vykonaného oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstrániť a nahradiť čistou zeminou.
4. Pre operatívne zabezpečenie odstránenia možných havárií na skládke umiestniť potrebné základné vybavenie.
5. V areáli skládky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie).
6. Drenážne potrubie môže prevádzkovateľ uzatvoriť pomocou uzatváracieho ventilu len vo výnimočných prípadoch, keď by mohlo dôjsť v dôsledku nepredvídanej poruchy k preplneniu akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín alebo inému havarijnému stavu.
7. Pri preberaní odpadov do zariadenia a ich ukladaní na teleso skládky dôkladne kontrolovať odpady aj s ohľadom na obmedzenie rizika samovznietenia a vzniku požiaru. V prípade, že dovezený odpad obsahuje tlejúce časti, je nutné ich v mieste vyklopenia ihneď uhasiť.

8. Všetky havarijné stavy musia byť zaznamenané v prevádzkovom denníku skládky s uvedením dátumu vzniku, informovaní orgánov a zodpovedných osôb, dátumu a spôsobu riešenia danej havárie. O každej havárii musí byť spísaný záznam a musia o nej byť informované príslušné orgány podľa prevádzkového poriadku.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Skládka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv, opatrenia sa neurčujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Opatrenia sa neurčujú, prevádzka nevyplýva na zhoršenie kvality ovzdušia v oblasti Žiar nad Hronom, v ktorej je zvýšená úroveň znečistenia ovzdušia tuhými časticami.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Z odberných miest (meracie sondy) zisťovať jedenkrát ročne percentuálne zloženie skládkového plynu pre látky: CH₄, CO₂, O₂, H₂S, H₂.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný na základe monitorovania skládkového plynu každoročne zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy odborne spôsobilou osobou. Správa musí obsahovať zhodnotenie monitoringu a na základe jeho výsledkov aj návrh rozsahu monitoringu a návrh opatrení.
- 1.3 Dátum monitoringu skládkových plynov prevádzkovateľ zaznamená v prevádzkovom denníku.

2. Kontrola priesakových kvapalín a podzemných vôd

2.1 Kontrola emisií priesakových kvapalín, podzemných vôd (meracie miesta):

- (1) Priesakové kvapaliny:
akumulačná nádrž priesakových kvapalín
- (2) Podzemné vody:
Vrt PV 2 – pod skládkou
Vrt PV 3 – pod skládkou
Vrt PV 7 – nad skládkou
- (3) Povrchové vody:
Preložka Opatovského potoka – monitorovanie nad skládkou a pod ňou.

2.2 Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách:

(1) Priesakové kvapaliny:

- a) jedenkrát za mesiac zaznamenať v prevádzkovom denníku množstvo priesakových kvapalín, ktoré sú prečerpávané na CHVÚ a tiež použitých na kropenie skládky na základe odpočítania na prietokomeroch,
- b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z odberného miesta akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín:

štvrt'ročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSK_{cr}, amoniakový dusík (N-NH₄), nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrt'rok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhl'ovodíky (PAU).

(2) Podzemné vody:

- a) štvrt'ročne merať úroveň hladiny podzemnej vody vo vrtoch,
- b) analyzovať parametre v odobratých vzorkách z vrto:

štvrt'ročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSK_{cr}, amoniakový dusík (N-NH₄), nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrt'rok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhl'ovodíky (PAU).

(3) Povrchové vody:

- analyzovať zloženie povrchovej vody v odobratých vzorkách nad telesom skládky a pod skládkou:

štvrt'ročne:

pH (reakcia vody), vodivosť, rozpustné látky (RL), CHSK_{cr}, amoniakový dusík (N-NH₄), nepolárne extrahovateľné látky (NEL),

tretí štvrt'rok doplniť monitoring o ukazovatele:

aniónaktívne tenzidy, fenoly, fluoridy, olovo (Pb), nikel (Ni), chróm (Cr), kadmium (Cd), ortuť (Hg), polycyklické aromatické uhl'ovodíky (PAU),

jeden x za rok vykonať meranie prietokov na Opatovskom potoku nad a pod skládkou na zisťovanie miery únikov povrchovej vody do horninového prostredia.

2.3 Podmienky monitorovania:

- a) Na všetkých meracích miestach podzemných vôd, povrchových vôd a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín zjednotiť frekvenciu a dobu odberu vzoriek.
- b) Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- c) Monitoring zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá každoročne vypracuje záverečnú správu - zhodnotenie monitoringu. Súčasťou